



-Radyarn[®]- *Automotive*



RADICI
GROUP



FILO LISCIO SU SUBBIELLI FLAT YARN ON KNITTING BEAMS

Dtex	Bave	Sezione	Opacità Luster			Produzione	Note
			SD	BR	B		
<i>Dtex</i>	<i>Fil.</i>	<i>Section</i>					<i>Remarks</i>
50	24	○			•	STD*	BLACK DOPE DYED
50	36	△		•		STD	
50	48	○	•			NOT STD	
78	24	○	•			STD	
78	24	○			•	STD*	BLACK DOPE DYED
78	36	△		•		STD*	
78	36	○	•			STD*	
100	36	○	•			STD*	
100	36	○			•	NOT STD	BLACK DOPE DYED
100	68	○	•			STD*	
167	36	△		•		NOT STD	

FILO TESTURIZZATO SU SUBBIELLI TEXTURED YARN ON KNITTING BEAMS

Dtex	Bave	Sezione	Opacità Luster			Quantità**	Note
			SD	BR	B		
<i>Dtex</i>	<i>Fil.</i>	<i>Section</i>				<i>Q.ty**</i>	<i>Remarks</i>
50	24	○	•			NOT STD	FTF, RW, DD
78	24	○	•			STD	FTF, RW, DD
110	36	○	•			STD*	FTF, RW, DD
167	96	○	•			STD*	FTF, RW, DD



TASLAN SU SUBBIELLI TASLAN ON KNITTING BEAMS

Dtex	Bave	Sezione	Opacità Luster			Quantità**	Note
			SD	BR	B		
<i>Dtex</i>	<i>Fil.</i>	<i>Section</i>				<i>Q.ty**</i>	<i>Remarks</i>
180	72	○	•			STD*	RW, DD
190	72	○	•			STD*	RW, DD

PBT TESTURIZZATO SU SUBBIELLI PBT TEXTURED ON KNITTING BEAMS

-Radyarn®
Stretch

Dtex	Bave	Sezione	Opacità Luster			Quantità**	Note
			SD	BR	B		
<i>Dtex</i>	<i>Fil.</i>	<i>Section</i>				<i>Q.ty**</i>	<i>Remarks</i>
22	9	○		•		STD*	FT
50	24	○		•		STD*	FT





TESTURIZZATO SU ROCCA PER TRAMA E ORDITURA
TEXTURED YARNS ON SPOOLS FOR WEFT AND WARPING

Dtex	Bave	Tipo	Capi	Sezione	Opacità Luster			Interlacciatura^^	Torsioni^^	Note
Dtex	Fil.	Quality	Plies	Section	SD	BR	B	Intermingling^^	Twisted^^	Remarks
78	24	FTF	1	○	•			TR4		RW, YD, DD, FISS
167	36	FTF	1 / 2 / 3 / 4	○	•			TR4 - TR11	250S	RW, YD, DD, FISS
167	46	FTF	1 / 2 / 3	○	•			TR7 - TR11	120S	RW, YD, DD, FISS
210	48	FTF	1 / 2	○	•			TR4 - TR11	250S	RW, YD, DD, FISS
220	48	FTF	1 / 2	○	•			TR11		RW, YD, DD, FISS
250	48	FTF	1 / 2	○	•			TR11		RW, YD, DD, FISS
250	72	FTF	1 / 2	○	•			TR11		RW, YD, DD, FISS
330	72	FTF	1 / 2	○	•			TR11		RW, YD, DD, FISS

TASLAN SU ROCCA PER TRAMA E ORDITURA
TASLAN YARN ON SPOOLS FOR WEFT AND WARPING

Dtex	Bave	Tipo	Capi	Sezione	Opacità Luster			Note
Dtex	Fil.	Quality	Plies	Section	SD	BR	B	Remarks
400	96	AJ	1	○	•			RW, YD, DD, FISS
480	144	AJ	1	△		•		RW, YD, DD, FISS
540	132	AJ	1	○	•		•	RW, YD, DD, FISS
630	144	AJ	1	○	•			RW, YD, DD, FISS
680	192	AJ	1	○	•			RW, YD, DD, FISS
750	192	AJ	1	○	•			RW, YD, DD, FISS
790	192	AJ	1	○	•			RW, YD, DD, FISS
830	192	AJ	1	○	•			RW, YD, DD, FISS
2400	532	AJ	1	○	•			RW, YD, DD, FISS

⊙ FLAME RETARDANT.....

Prodotto con - Produced with



⊙ RICICLATO - RECYCLED.....

Prodotto con - Produced with



⊙ BATTERIOSTATICO - BACTERIOSTATIC.....

Prodotto con - Produced with



⊙ HUV.....

Prodotto con - Produced with



Tutte queste specialità sono disponibili su richiesta in diversi titoli e numero di bave.

All these specialties are available in a wide range of counts and filaments upon customer's request.



NOTE - REMARKS

^^	Sono disponibili diversi punti di interlacciatura e torsioni a richiesta del cliente. <i>Different intermingling points and twists can be offered upon customer's request.</i>
**	La quantità minima è stata calcolata sulla base di 1160 fili su subbiello. <i>The minimum quantity has been calculated on a basis of 1160 ends.</i>

Subbiello <i>Beam Type</i>	Filo liscio <i>Flat Yarn</i>	Filo test. <i>Text. Yarn</i>	Fili massimi <i>Max Ends</i>
21" x 21"	75 Kg	50 Kg	840
21" x 42"	170 Kg	100 Kg	1650
30" x 42"	350 Kg	200 Kg	1650

KEYS

STD	Produzione continuativa: quantità minime non necessarie. <i>Always in production: minimum quantity not needed.</i>
STD*	Produzione periodica: quantità minime non necessarie se allineate al piano di produzione programmato. <i>Periodic production: minimum quantity not needed if aligned with the agreed production programme.</i>
NOT STD	Su richiesta del cliente: necessaria quantità minima. <i>Upon customers request - minimum quantity needed.</i>
SD	Semi opaco - <i>Semi dull</i>
BR	Lucido - <i>Bright</i>
B	Nero tinto massa - <i>Black dope dyed</i>
○	Sezione tonda - <i>Round section</i>
△	Sezione trilobata - <i>Trilobal section</i>
FT	Filo stretch - <i>Stretch yarn</i>
FTF	Filo fissato - <i>Set yarn</i>
AJ	Air jet - <i>Taslan</i>
DD	Tinto massa - <i>Dope dyed</i>
YD	Tinto filo - <i>Yarn dyed</i>
RW	Greggio - <i>Raw white</i>
FISS	Fissato - <i>Fixed</i>
TR4	40 - 50 pts / m
TR7	60 - 70 pts / m
TR11	100 - 110 pts / m



NOYFIL SpA
Via Verdi, 1
IT - 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG)
Ph. +39 035 905252
Fax +39 035 905112
petyarn.fibres@radicigroup.com
www.radicigroup.com/radyarn